



Renseignement technique AEAI N° 31706

Titulaire
Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs-ZH
Schweiz

Fabricant
IMOS-Systemair
90043 Kalinkovo
Slovakia

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit BRANDSCHUTZKLAPPE FDS-EI90S

Description Clapet coupe-feu, rectangulaire, (2G = 2ème génération), boîte en tôle d'acier (E=1,1mm), plaque en silicate de calcium (E=40mm).
déclenchement: électrique, thermique
Bmax=1600mm, Hmax=1000mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif et parois légères.
Epaisseur min. de la paroi massive: 100 mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150 mm
Epaisseur min. de la paroi légère: 100 mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation Fires, Batizovce: RE 'FIRES-MP-023-09-AUNE' (29.04.2010), RE 'FIRES-FR-164-09-AUNE' (29.04.2010), RE 'FIRES-FR-165-09-AUNE' (29.04.2010), RE 'FIRES-FR-163-12-AUNE' (12.08.2012), RE 'FIRES-FR-133-12-AUNE' (17.07.2012), RE 'FIRES-FR-175-12-AUNE' (12.10.2012), RE 'FIRES-FR-201-13-AUNE' (25.04.2014), RE 'FIRES-FR-237-13-AUNE' (25.02.2014), RE 'FIRES-FR-046-14-AUNE' (29.05.2014), RE 'FIRES-FR-092-19-AUNE' (01.06.2019), RC 'FIRES-CR-250-19-AUPE' (14.10.2019), CCP '1396-CPR-0169' (06.03.2020); Hersteller: DP 'FDS-3G-A-DE' (10.09.2020)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 30.06.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher